

Gemeinde Hartheim

Prüfergebnisse 2022

Probenahmestelle: Zweckverband Krozinger Berg Füllleitung HB 1-3
 Probenahmedatum: 12.04.2022

Parameter:	Einheit	Ergebnis	Grenzwerte nach TrinkwV	Methode
Leitfähigkeit bei 25°C	µS/cm	476	2790	DIN EN 27888(C8)
pH-Wert	--	7,58	6,5 - 9,5	DIN EN 38 404-C5
Calcitabscheidekapazität	mg/l	7,6	--	DIN 38 404-C10
Calcitlösekapazität	mg/l	< 0,1	5,0	DIN 38 404-C10
Ammonium	mg/l	< 0,01	0,5	DIN 38 406-E5
Chlorid	mg/l	19,7	250	DIN EN ISO 10304-1(D20)
Nitrat	mg/l	21,9	50	DIN EN ISO 10304-1(D20)
Sulfat	mg/l	23,3	250	DIN EN ISO 10304-1(D20)
Kalium	mg/l	1,4	--	DIN EN ISO 11885(E22)
Magnesium	mg/l	7,3	--	DIN EN ISO 11885(E22)
Calcium	mg/l	78,1	--	DIN EN ISO 11885(E22)
Natrium	mg/l	9,4	200	DIN EN ISO 11885(E22)
Säurekapazität bis pH 4,3	mmol/l	3,58	--	DIN 38 409-H7
Basekapazität bis pH 8,2	mmol/l	< 0,01	--	DIN 38 409-H7
Gesamthärte	°dH	12,6	--	berechnet
Gesamthärte	mmol CaO/l	2,25	--	berechnet
Eisen	mg/l	< 0,020	0,2	DIN EN ISO 11885(E22)
Koloniezahl bei 22 °C	KBE/1ml	0	100	TrinkwV §15 Absatz (1c)
Koloniezahl bei 36 °C	KBE/1ml	0	100	TrinkwV §15 Absatz (1c)
Escherichia coli	KBE/100 ml	0	0	DIN EN ISO 9308-1
Coliforme Bakterien	KBE/100 ml	0	0	DIN EN ISO 9308-1

KBE: Koloniebildende Einheiten

Beurteilung nach der Trinkwasserverordnung vom 21. Mai 2001:

Die Wasserprobe (Härtebereich: mittel) ist calcitabscheidend. Die Wasserprobe ist aus chemischer und bakteriologischer Sicht nicht zu beanstanden.

IFU GmbH Gewerbliches Institut für Fragen des Umweltschutzes

Dr. Alexander Scholz
 Geschäftsführer